

Drukarka kolorowa Xerox® ColorQube® 8580



Firma Xerox kontynuuje swoją tradycję, przedstawiając kolejne zaawansowane urządzenie korzystające z technologii stałego atramentu. Drukarka kolorowa ColorQube 8580 stanowi wydajne, bezproblemowe i produkujące niewiele odpadów rozwiązanie charakteryzujące się łatwą obsługą i zapewniające wysoką produktywność, a także nadzwyczajne wydruki kolorowe.

Bardziej ekologiczne biuro

- **Mniej odpadów, mniejszy wpływ na środowisko.** Niewielkie opakowanie drukarki i wykorzystywanie kostek stałego atramentu to nawet o 90 % mniej odpadów, niższe zużycie energii w całym okresie eksploatacji, a także mniejszy ślad węglowy w porównaniu do drukarek laserowych.
- **Ustawienia sterownika drukarki Earth Smart.** Łatwy w użyciu regulator w sterowniku drukarki umożliwia wybranie najbardziej ekologicznych ustawień druku.
- **Optymalizacja zużycia energii.** Rozwiązanie techniczne Intelligent Ready zapamiętuje sposób użytkowania urządzenia przez pracowników i przechodzi do trybu energooszczędnego, gdy użycie drukarki jest mało prawdopodobne.
- **Oprogramowanie GreenPrint w zestawie.** Standardowe narzędzie GreenPrint pomaga w drukowaniu tylko tych stron, które chcesz wydrukować, tak aby zmniejszyć zużycie papieru i atramentu.

Większa wydajność druku kolorowego

- **Niesamowite szczegóły i półtony.** Rozdzielczość Xerox® 2400 FinePoint® zapewnia wyjątkową jakość druku.
- **Zawsze nadzwyczajne kolory.** Atrament stały pozwala otrzymać bogatą paletę wyrazistych kolorów na wszystkich nośnikach, nawet na papierze makulaturowym.
- **Szeroka gama nośników.** Możliwość drukowania na papierze zwykłym, etykietach, kopertach, kartonie, wizytówkach i papierze błyszczącym.
- **Kolory, których oczekujesz.** Symulacje kolorów jednolitych PANTONE® i korekta kolorów pozwalają uzyskać wynik zgodny z oczekiwaniami za każdym razem.
- **Więcej drukowania przez dłuższy czas.** Wysoka wydajność miesięczna (do 85 000 obrazów) oznacza, że otrzymujesz niezawodną drukarkę kolorową, która wystarczy na wiele lat.
- **Wydruki gotowe, gdy tego potrzebujesz.** Czas wydruku pierwszej strony to zaledwie 5 sekund, co oznacza, że praca drukowania zwykle jest gotowa, zanim użytkownik podejdzie do drukarki.
- **Precyzyjne wyniki za każdym razem.** True Adobe® PostScript® 3™ oraz emulacja języków drukowania PCL 5c zapewniają zawsze dokładne drukowanie zadań.
- **Bez straty czasu na kolor.** Drukarka ColorQube 8580 drukuje dokumenty czarno-białe i kolorowe z tą samą prędkością.
- **Intuicyjna korekta kolorów.** Funkcja Colour By Words umożliwia wybranie pożądanego koloru z prostej listy rozwijanej.

Odpowiednie do każdego środowiska

- **Łatwe stosowanie rozszerzeń.** W przypadku drukarki ColorQube 8580 można łatwo zwiększyć ilość pamięci, aby korzystać z funkcji oszczędzających czas, a także powiększyć pojemność papieru do 2200 arkuszy.
- **Mały rozmiar.** Drukarka ColorQube 8580 zmieści się niemal wszędzie: może być umieszczona na biurku, jak i w lokalizacji centralnej w biurze.
- **Pełna elastyczność.** Pełna zgodność ze środowiskiem Windows®, Mac® i Linux®.
- **Apple® AirPrint.** Uproszczone drukowanie wiadomości e-mail, zdjęć i ważnych dokumentów biurowych bezpośrednio z produktów Apple, bez konieczności instalowania sterowników.
- **Certyfikat Mopria™.** Certyfikat Mopria upraszcza drukowanie mobilne z tabletek i smartfonów na wielu urządzeniach drukujących, w tym na drukarce ColorQube 8580.

Drukarka kolorowa Xerox® ColorQube® 8580



	ColorQube 8580N	ColorQube 8580DN
Prędkość Wydruki kolorowe i czarno-białe	Szybki kolor: Do 51 str./min; Standardowo: Do 30 str./min; Tryb ulepszony: Do 19 str./min; Wysoka rozdzielczość: Do 6 str./min	
Wydajność miesięczna¹	85 000 obrazów	
Obsługa papieru Wejście papieru Standardowo	Taca 1 (wielofunkcyjna): 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3 x 5 cali do 8,5 x 14 cali / 76 x 127 mm do 216 x 356 mm Taca 2: 525 arkuszy; rozmiary wybierane: 3,9 x 8,3 cala do 8,5 x 14 cali / 99 x 211 mm do 216 x 356 mm	
Taca 3: 525 arkuszy	Opcjonalnie	
Taca 4: 525 arkuszy	Opcjonalnie	
Taca 5: 525 arkuszy	Opcjonalnie	
Miejsce na wydruki	350 arkuszy	
Automatyczne drukowanie dwustronne	Opcjonalnie	Standardowo
Druk Czas wydruku pierwszej strony	Minimum 5 sekund w kolorze	
Rozdzielczość (maks.)	Do Xerox® 2400 FinePoint®	
Pamięć (standardowo / maks.)	1 GB / 2 GB	
Procesor	1 GHz	
Łączność	Łącze Ethernet 10/100/1000Base-T, port USB 2.0, IPv6	
Języki opisu strony	True Adobe® PostScript® 3™, emulacja PCL® 5c, Direct PDF ² , JPEG, TIFF i PNG	
Funkcje drukowania Standardowo	Colour By Words, układanie w pamięci RAM, inteligentny druk dwustronny, ustawienia sterownika Earth Smart, sterowniki dwukierunkowe, drukowanie broszury, znaki wodne, drukowanie kilku obrazów na jednym arkuszu, graficzny miernik poziomu atramentu, druk tylko w czerni	
Opcjonalnie	Zestaw zwiększający produktywność (dodatkowa pamięć SSD), druk osobisty/osobisty zapisany/zabezpieczony/próbny/zapisany, drukowanie z, większa ilość pamięci na czcionki/formularze, 256-bitowe szyfrowanie danych AES, układanie	
Drukowanie z urządzeń mobilnych	Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, certyfikat Mopria™	
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja w miejscu użytkowania	

¹ Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę.

² Wymaga zestawu zwiększającego produktywność z dyskiem SSD o pojemności 32 GB.

Zarządzanie urządzeniami

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, interfejs administracyjny WebJet, Tivoli, Bonjour, Xerox® PhaserSMART®, Xerox® PrintingScout®

Sterowniki druku

Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS® w wersji 10.5 i nowszej, Sun Microsystems Solaris 9,10, Novell NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server, UNIX, Linux Red Hat Enterprise 4, Fedora Core 1, 5, SUSE 10.x, 11.x; IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Walk-Up®

Zabezpieczenia

SSLv3, IPsec, 802.1X, HTTPS, IPPS, uwierzytelnianie SMTP, filtrowanie adresów IP, 256-bitowe szyfrowanie danych AES, nadpisywanie obrazu, dziennik kontroli; Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa: 802.11 b, g

Obsługa nośników

Taca 1: Nośniki o gramaturze 60–220 g/m²; Tace 2-5: Nośniki o gramaturze 60–220 g/m²; Typy nośników: Papier zwykły, folie, koperty, etykiety, papier błyszczący, papier o niestandardowym rozmiarze, dziurkowany, karton, papier okładkowy

Warunki pracy

Temperatura: Praca: 50° do 90°F / 10° do 32°C; Wilgotność względna: Praca: 10% do 80%; Natężenie hałasu: Drukowanie: mniej niż 59 dBA, Tryb gotowości: mniej niż 31 dBA

Parametry elektryczne

Zasilanie: 100-240 V, 50-60 Hz; Zużycie energii: Średnio: 252 W; Tryb gotowości: 104 W; Tryb uśpienia: 45 W

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

8580N/DN: 16 x 20,5 x 14,5 cala / 406 x 521 x 368 mm; Waga: 60,5 funta / 27,4 kg; 8580DT: 16 x 20,5 x 19,5 cala / 406 x 521 x 495 mm; Waga: 72 funty / 32,6 kg; Podajnik na 525 arkuszy: 15,5 x 20 x 5 cali / 394 x 508 x 127 mm; Waga: 11,5 funta / 5,2 kg; Stojak z szufladą: 19,75 x 27 x 14 cali / 502 x 686 x 356 mm; Waga: 63,5 funta / 28,8 kg

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.)

8580N/DN: 22 x 26,5 x 21,3 cala / 559 x 673 x 540 mm; Waga: 75 funtów / 34 kg; 8580DT: 23,9 x 28,7 x 37 cali / 606 x 730 x 940 mm; Waga: 127 funtów / 58 kg; Podajnik na 525 arkuszy: 20 x 24,3 x 10,5 cala / 508 x 616 x 267 mm; Waga: 11,5 funta / 5,2 kg; Stojak z szufladą: 25,6 x 33,6 x 20 cali / 650 x 854 x 508 mm; Waga: 76,9 funta / 34,9 kg

Zawartość opakowania

- Drukarka kolorowa ColorQube 8580
- Atrament stały Rainbow Pack i dodatkowo pakiet startowy dla każdego koloru (łączna wydajność = 3000 stron na kolor¹)
- Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją (zawierająca Skróconą instrukcję instalacji, Skróconą instrukcję obsługi, Przewodnik użytkownika, Podręcznik administratora systemu)
- Kabel zasilający

Atesty

Certyfikat UL 60950-1/CSA 60950-1-07, wydanie 2., FCC część 15 klasa A, dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE, EN 60950-1, wydanie 2., dyrektywa EMC 2004/108/WE, EN 55024, dyrektywa ROHS 2002/95/WE, zgodność z przepisami 508, GOST EN55022 klasa A, zgodność ze standardem TAA (konfiguracja Y), ENERGY STAR® (konfiguracja DN i DT), certyfikat Mopria

Materiały eksploatacyjne

Oryginalny stały atrament firmy Xerox®
2 kostki koloru niebieskozielonego: 4400 stron¹
2 kostki koloru purpurowego: 4400 stron¹
2 kostki koloru żółtego: 4400 stron¹
2 kostki koloru czarnego: 4300 stron¹
4 kostki koloru czarnego: 8600 stron¹

Elementy do rutynowej konserwacji

Zestaw konserwacyjny: <10 000 stron²
Zestaw konserwacyjny: <30 000 stron²
Pojemnik na odpady

Wyposażenie opcjonalne

Rozbudowa konfiguracji N do DN 097S04673
Zestaw zwiększający produktywność z dyskiem SSD o pojemności 32 GB 097S04674
Zestaw zwiększający produktywność z pamięcią o pojemności 2 GB 097S04672
Taca na 525 arkuszy papieru 097S04142
Stojak z szufladą 097S03636
Karta sieci bezprzewodowej
– Zasilacz - Ameryka Północna (110 V) 097S03740
– Zasilacz - Europa (220 V) 097S03741
– Zasilacz - Wielka Brytania (220 V) 097S03742

¹ Przeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 24711. Wydajność różni się w zależności od obrazu, pokrycia i trybu drukowania

² Szacowana liczba stron. Wydajność deklarowana w przypadku papieru Letter/A4 o gramaturze 20 funtów (75 g/m²). Wydajność zależy od typu nośnika, jego rozmiaru, gramatury, orientacji i sposobu użytkowania urządzenia.

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.xerox.com/office

©2014 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie bez zezwolenia firmy Xerox Corporation. Xerox®, Xerox and Design®, 2400 FinePoint®, CentreWare®, ColorQube®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, PhaserSMART®, PrintingScout® i Walk-up® to znaki towarowe Xerox Corporation w USA i/lub innych krajach. Jako partner programu ENERGY STAR® firma Xerox Corporation ustaliła, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności (konfiguracja DN i DT). ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi Stanów Zjednoczonych. Mopria to znak towarowy Mopria Alliance. Informacje zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zaktualizowano 2/15 BR10682 858DS-02JB

